

# Active Smart™ Bottom Mount

# RF522ADX5



## KENMERKEN

### Hoe ActiveSmart™ U dient?

ActiveSmart™ bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijk variabel gestuurde ventilatoren en meervoudige luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt, gebaseerd op veranderende gebruikspatronen. De temperatuursensoren sturen voortdurende info naar de microprocessor, deze analyseert en past de snelheid van de ventilatoren en de motor aan om zodoende een consistente en stabiele temperatuur te leveren. De voortdurende controle zorgt dat ActiveSmart™ zich aanpast aan de manier hoe jij leeft. Zijn unieke capaciteit om te beantwoorden aan het dagdagelijks gebruik zorgt er ook voor dat slechts de kleinste hoeveelheid energie nodig is om je voeding langer vers te bewaren.

Het Humidity Control System, samen met de koeling en de vaste temperatuur dankzij ActiveSmart™ creëren het perfecte microklimaat voor uw verse groente en fruit.

## TECHNISCHE DATA

**INHOUD:** (netto)

**Diepvries:** 142 l

**Koelkast:** 345 l

**Totaal** 487 l

**French Door koelkast**

**Telescopische lade**

**Full NoFrost**

**Afmetingen:** (mm)

**Hoogte:** 1715

**Breedte:** 790

**Diepte:** 695 (73 cm incl handgrepen)

**VERBRUIK:**

**Energieklasse:** F

**Energieverbruik:** 361 kWh/jaar

**Geluid:** 42 dB

Powered by



assist2enjoy

Assist2Enjoy - Hogestraat 53 - 8830 HOOGLEDE - info@assist2enjoy.be - www.assist2enjoy.be - www.fisherpaykel-belgium.be

**FISHER & PAYKEL**

# BOTTOM MOUNT FRIDGE



ACTIVSMART  
FOODCARE

## Gebruikscomfort

ActiveSmart™ bewaring: **ja**  
 Automatisch ontdooien koelkast: **ja**  
 NoFrost diepvries: **ja**  
 Vochtigheidscontrole: **ja**  
 Sabbat Mode: **ja**  
 Deuralarm: **ja**

## Design

EZKleen roestvrij staal  
 Verzonken scharnieren  
 Vlakke deuren  
 Metalen deurgrepen

## Uitrusting

### Koelkast

Verstelbare deurbakjes: 6  
 Verstelbare glazen leggers: 4  
 Deurbakjes met deksel: 2  
 Groente en fruitlade: 2  
 Deuralarm: ja  
 LED-interieur verlichting  
 SmartTouch-bedieningspaneel  
 Stapelbare flessenhouders: 4

### Diepvries

Flessenkoeler  
 Deuralarm: ja  
 Snel-vriezen  
 Opbergvakken met 2 verdeelbakken: 1  
 Opberglade breed : 1

## Aansluiting

Stroom in A: **10**  
 Spanning in V: **220-240**  
 Frequentie in Hz: **50**



## Afmetingen & Installatie

Afmetingen toestel(mm) BxDxH: 1715 X 790 X 695  
 (730 incl handgrepen)  
 Afmetingen verpakking (mm) BxDxH: 1820 X 810 X 880  
 Gewicht netto (kg) : 100  
 Gewicht bruto (kg) : 130

