

Active Smart™ Bottom Mount

RF540ADUSX5



KENMERKEN

Hoe ActiveSmart™ U dient?

ActiveSmart™ bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijk variabel gestuurde ventilatoren en meervoudige luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt, gebaseerd op veranderende gebruikspatronen. De temperatuursensoren sturen voortdurende info naar de microprocessor, deze analyseert en past de snelheid van de ventilatoren en de motor aan om zodoende een consistente en stabiele temperatuur te leveren. De voortdurende controle zorgt dat ActiveSmart™ zich aanpast aan de manier hoe jij leeft. Zijn unieke capaciteit om te beantwoorden aan het dagdagelijks gebruik zorgt er ook voor dat slechts de kleinste hoeveelheid energie nodig is om je voeding langer vers te bewaren.

Het Humidity Control System, samen met de koeling en de vaste temperatuur dankzij ActiveSmart™ creëren het perfecte microklimaat voor uw verse groente en fruit.

TECHNISCHE DATA

INHOUD: (netto)

Diepvries: 152l

Koelkast: 417 l

Totaal 569 l

French Door koelkast

Telescopische lades

Full NoFrost

Interne ijsmaker

Waterdispenser

Afmetingen: (mm)

Hoogte: 1790

Breedte: 900

Diepte: 695 (73 cm incl handgrepen)

VERBRUIK:

Energieklasse: F

Energieverbruik: 369 kWh/jaar

Geluid: 42 dB

Powered by



assist2enjoy

FISHER & PAYKEL

BOTTOM MOUNT FRIDGE

ACTIVESMART
FOODCARE

Gebruikscomfort

ActiveSmart™ bewaring: **ja**
 Automatisch ontdooien koelkast: **ja**
 NoFrost diepvries: **ja**
 Vochtigheidscontrole: **ja**
 Sabbat Mode: **ja**
 Verlichte en vergrendelbare waterdispenser: **ja**
 Deuralarm: **ja**

Design

EZKleen roestvrij staal
 Verzonken scharnieren
 Vlakke deuren
 Metalen deurgrepen
 Ultra compacte waterdispenser
 Externe waterfilter

Uitrusting

Koelkast

Verstelbare deurbakjes: 6
 Verstelbare glazen leggers: 3
 Deurbakjes met deksel: 2
 Vershoudvak: 2
 Groente en fruitlade: 2
 Deuralarm: ja
 LED-interieur verlichting
 SmartTouch-bedieningspaneel
 Soft-Close deuren
 Stapelbare flessenhouders: 4
 Ultra compacte waterdispenser
 Soft closing deur

Diepvries

Flessenkoeler
 Interne ijsmaker Deuralarm: ja
 Snel-vriezen
 Ice Boost
 Ijsslade + schep
 LED-interieurverlichting
 Opbergvakken met 2 verdeelbakken: 1
 Opberglade breed : 1

Aansluiting

Koud wateraansluiting
 Stroom in A: **10**
 Spanning in V: **220-240**
 Frequentie in Hz: **50**



Afmetingen & Installatie

Afmetingen toestel(mm) BxDxH: 1790 X 900 X 695

(730 incl handgrepen)

Afmetingen verpakking (mm) BxDxH: 1830 X 960 X 770

Gewicht netto (kg) : 125

Gewicht bruto (kg) : 142

Toebehoren

