



afgebeeld met optionele RD90A EZkleen inox deurenset



afgebeeld met beklede deuren

KENMERKEN

Hoe ActiveSmart™ U dient?

ActiveSmart™ bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijk variabel gestuurde ventilatoren en meervoudige luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt, gebaseerd op veranderende gebruikspatronen. De temperatuursensoren sturen voortdurende info naar de microprocessor, deze analyseert en past de snelheid van de ventilatoren en de motor aan om zodoende een consistente en stabiele temperatuur te leveren. De voortdurende controle zorgt dat ActiveSmart™ zich aanpast aan de manier hoe jij leeft. Zijn unieke capaciteit om te beantwoorden aan het dagdagelijks gebruik zorgt er ook voor dat slechts de kleinste hoeveelheid energie nodig is om je voeding langer vers te bewaren.

Het Humidity Control System, samen met de koeling en de vaste temperatuur dankzij ActiveSmart™ creëren het perfecte microklimaat voor uw verse groente en fruit.

TECHNISCHE DATA

INHOUD: (netto)

Diepvries: 145 l

Koelkast: 331 l

Totaal 476 l

Volledig integreerbaar en bekleedbaar

French Door koelkast

Telescopische lades

Full NoFrost

Afmetingen: (mm)

Hoogte: 1797

Breedte: 896

Diepte: 610

VERBRUIK:

Energieklasse: E

Energieverbruik: 304 kWh/jaar

Geluid: 42 dB

Powered by



assist2enjoy

Assist2Enjoy - Hogestraat 53 - 8830 HOOGLEDE - info@assist2enjoy.be - www.assist2enjoy.be - www.fisherpaykel-belgium.be

FISHER & PAYKEL

BOTTOM MOUNT FRIDGE

**ACTIVESMART
FOODCARE**

Gebruikscomfort

ActiveSmart™ bewaring: **ja**
Automatisch ontdooien koelkast: **ja**
NoFrost diepvries: **ja**
Vochtigheidscontrole: **ja**
Sabbat Mode: **ja**
Deuralarm: **ja**

Uitrusting

Koelkast

Verstelbare deurbakjes: 6
Verstelbare glazen leggers: 3
Deurbakjes met deksel: 2
Vershoudvak: 1
Groente en fruitlade: 2
Deuralarm: ja
LED-interieur verlichting
SmartTouch-bedieningspaneel
Soft-Close deuren
Stapelbare flessenhouders: 4

Diepvries

Flessenkoeler
Deuralarm: ja
Snel-vriezen
Ijsslade + schep: 2
LED-interieurverlichting
Opberglade met 2 verdeelbakken : 1
Opberglade smal : 1
Opberglade breed : 1

Afmetingen & Installatie

Afmetingen toestel(mm) BxDxH: 1797 X 896 X 610
Afmetingen verpakking (mm) BxDxH: 1949 X 970 X 777
Gewicht netto (kg) : 128
Gewicht bruto (kg) : 142

Design

Integreerbaar en bekleedbaar
Optionele EZkleen inox deurenset RD90A

Aansluiting

Stroom in A: **10**
Spanning in V: **220-240**
Frequentie in Hz: **50**

Toebehoren

Inox deurset zonder waterdispenser: RD90A

