



AVU25FXMO

**Extra hoge onderbouw
wijnklimaatkast met 1 compartiment**

24 

29,5 (W) x 56,9 (D) x 88,8 (H)

De luxe onderbouw wijnklimaatkasten van AVINTAGE™ zijn ontworpen om tussen twee meubels te plaatsen of kunnen onder een aanrechtblad worden geïnstalleerd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en met verschillende ventilatiesystemen, zodat ze in de meeste keukens zonder problemen geplaatst kunnen worden. Deze AVINTAGE™ wijnkast heeft 1 compartiment met een vaste temperatuur.

Dit model is speciaal ontworpen voor toepassing onder verhoogde keukenbladen. De standaard hoogte is namelijk al 88,8 cm en met de verstelbare voetjes is dit nog verder te verhogen tot 94 cm.

- Omkeerbare, 3-laags glazen deur, behandeld met anti-UV in RVS frame
- verborgen greep.
- 6 schuifbare metalen leggers met houten front, waarvan 5 halve leggers.
- Verticale plaatsing mogelijk
- 4 verstelbare voetjes (hoogte 5,5 cm)
- Thermometer met electronisch display
- Witte LED verlichting
- Koelsysteem: compressor
- Verwijderbaar luchtrooster
- Instelbaar temperatuurbereik: 5° - 20°C
- Energie klasse F
- **Compatibel met Vinotag®** 



Ook te gebruiken als
vrijstaand model.



Afgebeeld is de AVU23SX



Uitrusting		4 verstelbare voetjes (hoogte 6,5 cm) Anti vibratiesysteem Digitaal display met temperatuuraanduiding Witte Led verlichting Verwijderbaar luchtrooster
Flescapaciteit*		24
Omgevingstemperatuur		16 - 32°C
Voltage		220-240 V
Aansluitwaarde		60 W
Jaarlijks energieverbruik		100 kWh
Energieklasse		F
Klimaatklasse		SN-ST
Geluidsniveau		38 dB
Afmeting W x D x H	Verpakt	34 x 63 x 92
	Uitgepakt	29,5 x 56,9 x 88,8
Gewicht	Bruto	32 Kg
	Netto	29 Kg

Gencode 3595320107845

TECHNISCHE TEKENING:

The technical drawing illustrates the 'Kastje' storage box in two views. The isometric view on the left shows the box with a depth of 300 mm and a height range of 890-940 mm. A dashed line indicates a minimum internal height of 573 mm. The exploded view on the right shows the box's construction with various dimensions: a top flange of 295 mm, a side flange of 531 mm, a bottom flange of 38 mm, a front panel height of 825 mm, a front panel width of 196 mm, a front panel thickness of 65 mm, a front panel offset of 45 mm, a front panel depth of 170 mm, a front panel width of 15 mm, a front panel height of 888-893.5 mm, and a front panel offset of 52 mm.

DOWLOAD DE APP

